

GOWER

NS102011100 · Numeración: 38 - 46

Puntera: Composite
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva · Goma



**AISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)**



**RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS**



**PUNTERA
COMPOSITE**



**RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN**



Mayor protección con
pieza de goma en
el contorno



**WATER
Repellent**



**3M
Thinsulate
INSULATION
100 gr · Water resistant**



Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue



Sistema saque rápido



Mayor acolchado + comodidad



Plantilla PU termoformado
forrado en textil

Tecnologías · Características



**WATER
Repellent**

El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



REFLEX

Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.



**ANTI
SLIP**

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



**ANTI
PERFORANT
FLEXIBLE**

Plantilla de armado flexible con fibra sintética
Premium Anti-perforante.



**Comfort
Points**

Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.



**ANTI
FATIGUE**

Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.



**composite
toe**

Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



**ANTI
BACTERIAL**

Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



**3M
Thinsulate
INSULATION
200 gr · Water resistant**

Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero crazy horse
Color: Café
Forro: Cuero cow suede · pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU termoformado forrado en textil
Plantilla de Armado: Material antiperforante
Planta: Bidensidad eva/goma
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C