KINGSTON

Cod. NS10201186 · Numeración: 38 - 46


AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


PUNTERA DE ACERO


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Puntera: Acero
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva · Goma




Pieza reforzada


Planta (suela)
Bidensidad Anti-Fatigue


Sistema saque rápido


Pieza de goma trasera

steel toe


Plantilla comfort points & antibacterial mesh

Tecnologías · Características

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

REFLEX — Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

Comfort Points — Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

steel toe — Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: 100% Cuero gamuzado cow suede
Color: Taupe · negro
Forro: Cuero cow suede · pigskin
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: Anatómica de PU termoformado forrada en mesh
Plantilla de Armado: No tejido
Planta: Bidensidad eva · goma
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.