URBAN WORKER BLACK


AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)


RESISTENCIA A HIDROCARBUROS


PUNTERA DE ACERO


RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

Cod. NS1020113 · Numeración: 38 - 45

Puntera: Acero
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Goma




Orificios para mejor respirabilidad


Pieza acolchada para mayor comodidad


100% Cuero


Look casual

steel toe


Plantilla Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh

Tecnologías · Características

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

steel toe — Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: 95% cuero lustrable vacuno plena flor 5% cuero gamuzado suede
Color: Negro · hueso
Forro: Cuero pigskin · descarne
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Dobles con nylon imputrescible

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior:
Plantilla de Armado: No tejido de poliester
Planta: Goma
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.