Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

NORSEG

NS 652 RIVER

Cod. NS102011101 · Tallas: 38-46

Puntera: Composite
Capellada: Cuero Nobuck
Forro: 100% cuero
Planta (suela): Goma, entresuela Eva



AISLANTE DIELÉCTRICO (EH) | RESISTENCIA A HIDROCARBUROS | PUNTERA COMPOSITE | RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN





Pieza resistente a roces



Pieza resistente a roces



Doble densidad, mayor confort (Plantilla + Suela)



Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente

WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant



Plantilla comfort points & antibacterial mesh

Tecnologías · Características

WATER Repellent — El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.

REFLEX — Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz.

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

Comfort Points — Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación, entregando confort y descanso al caminar.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

composite toe — Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant — Fibra no tejida desarrollada por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

Descripción Producto:

Construcción: Cementado
Capellada: Cuero Nobuck
Color: Café
Forro: Cuero
Suplente: Forrado y acolchado
Costuras: Dobles y triples con nylon imputrescible
Cambrillón: Plástico

Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: PU
Plantilla de Armado: Tejido antiperforante
Planta (suela): Goma, entresuela Eva
Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt.
Norma chilena Nch 2147/2

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.